

# FERESTRE DE MANSARDA



Energy PX de la Rooflite este o gama de ferestre de mansarda de calitate superioara cu articulare mediana.

Ferestrele au o constructie usoara ce ofera un excelent design interior si permite cresterea in mod semnificativ a iluminatului natural in casa dumneavoastra.

Pentru asigurarea standardelor calitative ferestrele de mansarda Energy

PX sunt testate din punct de vedere al permeabilitatii, transferului energetic si izolarii fonice.

Ferestrele sunt produse in fabrica Rooflite din Ungaria, fabrica certificata ISO 9001, ISO 14001.

Ferestrele sunt fabricate din lemn de pin rosu nordic, fara noduri, acoperit cu un strat de lac acrilic transparent, ce le ofera un excelent design.



Fereastra poate fi actionata cu ajutorul unui maner de calitate, fabricat din zinc turnat, situat in partea inferioara a ferestrei.

Ferestrele RoofLITE Energy PX folosesc sistemul de geam termopan cu geam float de 4 mm, fanta de argon de 17 mm si geam float de 3 mm. Coeficientul de transmitanta termica pentru geam:  $U_g=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ .

Fereastra este compatibila pentru toate tipurile de invelitori si poate fi utilizata pentru acoperisuri cu o panta de la  $15^\circ$  la  $90^\circ$ . Instalarea este simpla, iar toate detaliile legate de montarea acestora sunt incluse in instructiunile de instalare ce insotesc fiecare fereastra.

## RAME DE ETANSARE



RoofLITE va ofera doua tipuri de rame de etansare de calitate superioara care se potrivesc cu toate tipurile de ferestre de mansarda RoofLITE.

Ramele de tip TF sunt rame pentru invelitori ondulate cu o inaltime cuprinsa intre 16-90 mm.

Ramele de tip SF sunt rame destinate invelitorilor plate ce au o inaltime cuprinsa intre 0-16 mm.

Daca doriti sa montati 2 ferestre una langa alta aveti nevoie de o rama speciala -rama combi - disponibila doar in varianta pentru invelitori ondulate, se poate monta pe invelitori ce au o inaltime cuprinsa intre 16-90 mm. Rama combi este disponibila in 2 versiuni - prima cu distanta intre rame de 100mm si cealalta cu distanta intre rame de 140mm. Dimensiunile disponibile ale ramelor combi sunt 78\*118 si 78\*140.

Fereastra de mansarda	DPC2A	DPF6A	DPM4A	DPM6A	DPM8A	DPS6A
Rame tip TF pentru invelitori ondulate	TFC2A	TFF6A	TFM4A	TFM6A	TFM8A	TFS6A
Rame tip SF pentru invelitori plate	SFC2A	SFF6A	SFM4A	SFM6A	SFM8A	SFS6A
Dimensiuni	55x78 cm	66x118 cm	78x98 cm	78x118 cm	78x140 cm	114x118 cm

La 12 ferestre cumparate primiti gratuit o trapa de acces pe acoperis sau un expozor cu o fereastra .

Băicoi - Prahova  
Str. Înfrățirii nr. 76A  
Tel/Fax: 0244 260 964  
sales@polnebo.ro  
www.polnebo.ro



Bacău  
Str. Gheorghe Donici nr.2  
Tel/Fax: 0234 521920  
salesbacau@polnebo.ro  
www.polnebo.ro